

Sua variação supera todas as expectativas de qualidade, assim atendendo praticamente 100% deste mercado.

CARACTERÍSTICAS

Pasta colorida com odor característico, não inflamável. Possui ponto de fulgor (V.F.) acima de 110°C, porém deve-se evitar contato com chamas e fontes de calor.

Composta de resinas ésteres de colofônia, Maleicas e alquídicas, óleos vegetais refinados e hidrocarbonetos alifáticos na faixa de destilação superior a 200°C, e materiais corantes sublimáveis específicos para tecido sintético (poliéster).

APLICAÇÃO

A linha foi desenvolvida com uma formulação especial destinada a impressoras planas offset. Sua utilização é feita da mesma forma que as tintas convencionais, sendo diferenciada apenas pelo fato de ser destinada a termotransferência, ou seja, as regulagens do equipamento não se alteram em função desta linha de tinta.

Deve ser aplicada em papéis offset não revestidos, cujos mais usados normalmente são os papéis de 075g/m² a 090g/m², para obtenção de uma transferência satisfatória. A transferência deve ser realizada em tecidos sintéticos como PET (poliéster) ou algum tecido similar, porém não é recomendado o algodão.

As informações contidas neste catálogo se baseiam nas indicações de nossos fornecedores e experiências em nossos laboratórios, e não devem ser entendidas como garantia. Recomendamos confirmá-las para cada caso. Em caso de dúvidas, consultem nosso Departamento de Assistência Técnica.

